

**FeMn BRIKETI**

Datum izdaje: 01.09.1995

Sprememba: 01

Datum veljave: 01.11.2001

**1. NAMEN UPORABE**

Uporablja se kot sredstvo za legiranje sive in nodularne litine z manganom.

**2. SPLOŠNE KAKOVOSTNE ZAHTEVE**

Usteznost specifikaciji kakovosti.

**3. LASTNOSTI MATERIALA**

FeMn briketi morajo biti na bazi Mn. Tališče legure mora biti nižje od 1350 °C.

**4. EMBALAŽA, PAKIRANJE, TRANSPORT**

FeMn briketi morajo biti v kartonskih zabojih in na paletah. Transport mora biti zavarovan pred atmosferskimi vplivi.

**5. JAMSTVO KAKOVOSTI**

Za vsako pošiljko zahtevamo atest preverjene kakovosti na:

- vsebnost Mn

**6. NAČIN PREVZEMA**

Leguro FeMn briketi bo prevzela vhodna kontrola IMP LIVAR.

**7. KONTROLNI POSTOPEK**

Ob prevzemu se vrši vizuelni pregled ferolegure. Kemično analizo izvajajo zunanje institucije v primeru spora. Kontrola atesta.

**8. NAČIN MERITVE****KARAKTERISTIKE KAKOVOSTI, VREDNOST, NAČIN MERITVE**

NAZIV: FeMn - briketi

KARAKTERISTIKE KAKOVOSTI	VREDNOST	NAČIN PREVERJANJA
Vsebnost Mn	60 - 80 %	atest