

**KOSITER ZA LEGIRANJE - Sn**

Datum izdaje: 01.03.2007

Sprememba: 00

Datum veljave: 01.03.2007

1. NAMEN UPORABE

Uporablja se za izdelavo nodularne litine 500, 600 in 700 kvalitete.

2. SPLOŠNE KAKOVOSTNE ZAHTEVE

Ustreznost specifikaciji kakovosti.

3. LASTNOSTI MATERIALA

Kositer za legiranje mora vsebovati minimalno 99,8 % Sn.

4. EMBALAŽA, PAKIRANJE, TRANSPORT

Kositer se dobavlja v vedrih ali škatlah v obliki palic in/ali kroglic po 50 g (gramov).

5. JAMSTVO KAKOVOSTI

Za vsako pošiljko zahtevamo A test za vsebnost:

- kositra
- ostalih elementov

6. NAČIN PREVZEMA

Kositer bo prevzela vhodna kontrola Livar -ja.

7. KONTROLNI POSTOPEK

V primeru spora kemično analizo izvaja zunanja institucija. Kontrola A-testa.

8. NAČIN MERITVE**KARAKTERISTIKE KAKOVOSTI, VREDNOST, NAČIN MERITVE**

NAZIV: KOSITER ZA LEGIRANJE

KARAKTERISTIKE KAKOVOSTI	VREDNOST	NAČIN PREVERJANJA
Vsebnost Sn	Min 99,8 %	Atest